

Produktblatt



Cube SF

Produktinformation

Holzumfassungszarge nach DIN 18111 mit Blindstock für wandbündigen Einbau, zweischaliges System für stumpf einschlagende Cube Türen. Mehr Spielraum für ein wandbündiges System, wo Raum knapp ist (z.B. Renovierung) oder wo eine schlanke Erscheinung erwünscht ist. Visuelles Mehr: Keine Schattenfuge zwischen Bekleidung und Winkelleiste. Zarge ist auf Gehrung gearbeitet. Die Zarge werden werkseitig auf Endwandstärke gefertigt. Zarge wird geliefert inklusive 3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder (lose im Karton)

Blindstock

Blindstock ohne Schattenfuge zwischen Alu-Winkel und Zarge. Inkl. Alu-Winkelleiste, Fräsungen für 3D-Bänder und Schließblech.

Anwendung

Montage mit Bod'or KTM Innentür und geeignet für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 55%.

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder
 ≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder
 ≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder
 > 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Schließblech abhängig vom Schloß

Oberfläche

Premium Schleiflack
 Supermatt
 Finline Furnier
 Pure
 RAW

Siehe <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-slim-frame-sf/>

Wandstärke

100-550 mm Fertigwandstärke (ab 550 mm auf Anfrage)

Türhöhe

Max. 3000 mm (> 3000 mm auf Anfrage)

Türbreite (1-flügelig)

Max. 1230 mm (> 1235 mm auf Anfrage)

Maßen

Siehe [Technischer Zeichnung](#) und [Maßtabelle](#)

Systeme



Min. 100 mm

